

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 2

Č. 03/2015

REVÍZIA: 2

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobní skupiny)	Vonkajší žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250, Vonkajšie žlabové vpust pre AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250
Skladové číslo výrobku:	AVZ103-R104, AVZ103R-R104S
Zamýšľané použitie:	Pre odvodňovacie žlaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojzdne spevnené krajnice a podobne.
Výrobca:	Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhlásenie podľa harmonizovanej normy:	EN 1433
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdení vlastností č.1020 – CPR – 030051369, zo dňa 17. 4. 2015, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žlabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Materiál: plnený polypropylén

Vtoková mriežka: ocelová zváraná pozinkovaná

Rozmery: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Alca plast, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25655809
DIČ: CZ25655809



Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Michal Čtvrtečka
zmocněnec kvality

V Břeclavi dňa 8. 12. 2020



15

Výrobca:

Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Vyhlasenie o parametroch č. 03/2015

Vonkajší žľab 100 mm s kovovým rámom a pozinkovaným roštom C250:

AVZ103-R104, AVZ103R-R104S

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žľabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Pre odvodňovacie žľaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojazdné spevnené krajnice a podobne.