

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 2

Č. 04/2018

REVÍZIA: 0

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobkovej skupiny)	<b>Vonkajší žľab 100 mm s kovovým rámom a nerezovým roštom C250</b>
Skladové číslo výrobku:	<b>AVZ103-R104 varianta NEREZ</b>
Zamýšľané použitie:	Pre odvodňovacie žľaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojazdné spevnené krajnice a podobne.
Výrobca:	<b>Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809</b>
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhľadanie podľa harmonizovanej normy:	<b>EN 1433</b>
Oznámený subjekt:	---
System posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdenie vlastností č. 1020 – CPR – 030051369, z 17. 4. 2015, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

### PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žľabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433


Materiál: plnený polypropylén  
 Vtoková mriežka: nerezová zvaraná  
 Rozmery: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Vlastnosti uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovateľných vlastností uvedených v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Břeclavi dne 12. 10. 2018

**Alca plast, s.r.o.**  
 Biskupský dvůr 2095/8  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČ: 25655809  
 DIČ: CZ25655809



  
 Ing. Soňa Hřebačková  
 zmocněnec kvality



18

Výrobca: **Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809**

Vyhlášení o parametrech č. 04/2018

Vonkajší žlab 100 mm s kovovým rámom a nerezovým roštom  
C250

**AVZ103-R104 varianta NEREZ**

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žlabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Pre odvodňovacie žlaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojazdné spevnené krajnice a podobne.