

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ

ФОРМА № . F-048-U, r. 3

№ . 09/2016

РЕВІЗІЯ:2

стор.: 1/1

Назва продукту (групи продуктів)	Зовнішній водосток для AVZ102 з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою B125
Код товару:	AVZ102R-R103S
Призначення:	Тротуари, пішохідні зони та майданчики подібного характеру, майданчики для стояння та паркування автомобілів навіть на поверхах.
Виробник:	Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Уповноважений представник:	не призначається

Оцінка згідно з узгодженим стандартом	EN 1433
Нотифікований орган:	---
Система оцінки та перевірки сталості продуктивності:	3
Тестові документи з оцінки відповідності:	Протокол оцінки майна № 1020 – CPR - 030053838 від 4 жовтня 2016 року, Відділення TZUS 0300 – Плзень, Zahradní 15, 326 00 Plzeň Протокол оцінки майна № 1020 – CPR - 030050974 від 26 січня 2015 року, Відділення TZUS 0300 – Плзень, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

ОСОБЛИВОСТІ:

Основні характеристики	Властивості	Гармонізована технічна специфікація
	Тип M	
Водонепроникний	Це підходить	EN 1433
Несуча здатність корпусу водостоку з ґратами	Це підходить	EN 1433
Вантажопідйомність - макс	B125	EN 1433
Несуча здатність - стійка деформація	B125	EN 1433
Довговічність	Це підходить	EN 1433

alcadrain

Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809

Властивості вищезазначених продуктів відповідають набору заявлених властивостей, наведених у таблиці. Ця декларація про характеристики видана під виключну відповідальність виробника відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011.



Lenka Čermáková
Менеджер з якості

У Бржецлаві 15 серпень 2022 р



16

Виробник : **Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ №. 09/2016

Зовнішній водосток для AVZ102 з пластиковою рамою та
оцинкованою решіткою B125
AVZ102R-R103S

Основні характеристики	Властивості	Гармонізована технічна специфікація
	Тип M	
Водонепроникний	Це підходить	EN 1433
Несуча здатність корпусу водостоку з ґратами	Це підходить	EN 1433
Вантажопідйомність - макс	B125	EN 1433
Несуча здатність - стійка деформація	B125	EN 1433
Довговічність	Це підходить	EN 1433
Тротуари, пішохідні зони та майданчики подібного характеру, майданчики для стояння та паркування автомобілів навіть на поверхах.		